

CR-PK05B

Radar à impulsion Doppler à réseau phasé moyenne portée en bande Ku

Spécifications techniques



Image à titre indicatif uniquement. La couleur de finition est personnalisable sur demande : teinte sable désert, gris tactique, motifs de camouflage, etc.

Version du document : V1.0 (20261008)

Version	Date	Description
V1.0	2026-10-08	Version initiale.



Sommaire

1	Présentation du produit	3
2	Fonctions principales.....	4
3	Spécifications techniques	5
3.1	Performances de base et précision	5
3.2	Interface électrique	5
3.3	Caractéristiques physiques et environnementales.....	5
4	Dimensions de l'équipement.....	7
5	Liste de livraison	8
5.1	Liste de colisage	8
5.2	Dimensions logistiques.....	8
6	Maintenance	9
6.1	Calendrier de maintenance.....	9
6.2	Contenu de la maintenance.....	9
7	Transport et stockage.....	10
7.1	Exigences de transport	10
7.2	Exigences de stockage.....	10
8	Service après-vente.....	11



1 Présentation du produit

Le CR-PK05B est un radar à réseau phasé moyenne portée en bande Ku reposant sur une architecture impulsion Doppler entièrement cohérente à semi-conducteurs, assurant la détection et l'alerte précoce tous temps des cibles basses, lentes et petites (LSS).

Grâce à l'apprentissage automatique et à une classification par IA fondée sur les caractéristiques micro-Doppler et de trajectoire, le radar détecte et classe efficacement les cibles basses, lentes et petites (LSS) telles que les drones, avions légers, hélicoptères, paramoteurs, dirigeables et ballons, avec un taux de fausse alarme extrêmement faible.

Le radar combine le mode balayage mécanique unidimensionnel associé à un balayage électronique unidimensionnel avec le mode de balayage directionnel à balayage électronique bidimensionnel, assurant la surveillance de l'espace aérien à 360° et la détection des secteurs prioritaires ; les deux modes commutent souplement, sans aucune modification logicielle.



2 Fonctions principales

Détection et couverture

- Les modes balayage mécanique unidimensionnel associé à un balayage électronique unidimensionnel et balayage électronique bidimensionnel complet couvrent l'espace aérien à 360° et assurent la surveillance des secteurs prioritaires, avec une commutation souple sans modification logicielle ;
- La suppression du clutter de pluie et de nuages permet un fonctionnement tous temps ;
- La portée instrumentale et la couverture de balayage en élévation sont configurables selon la mission.

Suivi et classification

- Poursuite par balayage mécanique et poursuite TAS par balayage électronique ;
- La classification par IA fondée sur les caractéristiques micro-Doppler et de trajectoire identifie les drones, les oiseaux, les personnes et les véhicules ;
- Performances de détection élevées avec un faible taux de fausse alarme ; détection stable des drones manœuvrants.

Données et exploitation

- L'apprentissage automatique s'adapte à l'environnement du site — le radar fonctionne dès son installation, sans réglage de paramètres ;
- Un module intégré d'étalonnage et de positionnement autonome assure la mise à niveau automatique et la recherche du nord ;
- Positionnement des cibles sur carte, affichage et relecture des pistes, avec lecture de la distance, de l'azimut, de l'élévation et de la vitesse.



3 Spécifications techniques

3.1 Performances de base et précision

Élément	Paramètre
Bande de fréquence	Bande Ku (15.7GHz ~ 16.7GHz)
Portée de détection	≥5km (RCS 0.01m ² , drone)
Zone aveugle	≤150m
Mode de fonctionnement	Balayage mécanique + balayage électronique 2D
Couverture de recherche	Mécanique : azimut 0°~360°, élévation 0°~60° (configurable selon la mission) ; électronique : azimut -45°~45°, élévation 0°~60° (configurable selon la mission)
Poursuite	Poursuite par balayage mécanique / TAS par balayage électronique
Cibles suivies TAS	≥6
Altitude minimale de détection	≤10m
Plage de vitesses	1m/s ~ 100m/s
Taux de rafraîchissement	Mécanique ≤3.8s ; électronique ≤3.5s (couverture en élévation 30°)
Résolution	Distance ≤15m, azimut ≤6°, élévation ≤4°
Précision de recherche (RMS)	Distance ≤10m, azimut ≤0.5°, élévation ≤0.4°
Précision de poursuite (RMS)	Distance ≤10m, azimut ≤0.3°, élévation ≤0.3°
Capacité de cibles	≥500 cibles

3.2 Interface électrique

Élément	Paramètre
Communication	Ethernet RJ45
Alimentation	AC220V / DC24V
Consommation	≤400W

3.3 Caractéristiques physiques et environnementales

Élément	Paramètre
Poids	≤28kg (hors alimentation et trépied)
Dimensions	≤575 × 317 × 220mm
Température de fonctionnement	-40°C ~ +70°C




Élément	Paramètre
Indice de protection	IP66

Les spécifications ci-dessus sont des valeurs nominales typiques ; les valeurs réelles sont soumises au contrat de produit et à l'accord technique.



4 Dimensions de l'équipement



CR-PK05B dimensions structurelles et d'installation (unité : mm)



5 Liste de livraison

5.1 Liste de colisage

N°	Article	Unité	Qté
1	Face d'antenne du radar	Unité	1
2	Tourelle servo	Jeu	1
3	Adaptateur secteur AC/DC	Jeu	1
4	Câble Ethernet	Pc	1
5	Antenne GPS (avec câble)	Paire	1
6	Accessoires de montage	Jeu	1
7	Certificat de produit	Copie	1
8	Manuel d'utilisation et de maintenance	Copie	1
9	Logiciel d'affichage et de contrôle et protocole de communication	Jeu	1

5.2 Dimensions logistiques

L'ensemble complet est emballé en 2 caisses, pour un poids brut total d'environ 48kg.

N°	Contenu	Dimensions de la caisse (L×I×H, mm)	Poids brut
1	Unité hôte du radar (antenne et tourelle servo)	775 × 440 × 245	≈30kg
2	Adaptateur secteur, câbles et accessoires	490 × 350 × 320	≈18kg



6 Maintenance

6.1 Calendrier de maintenance

Le calendrier de maintenance peut être déterminé en fonction des conditions réelles d'utilisation et doit en principe répondre aux exigences suivantes :

- a) Effectuer une maintenance après le transport et avant utilisation ;
- b) Pour les radars stockés, effectuer une maintenance tous les 3 mois.

6.2 Contenu de la maintenance

- a) Vérifier l'aspect et l'intégralité de l'équipement ; vérifier l'absence de rouille ou de fissures sur l'installation, la solidité du montage et les risques potentiels de sécurité de la plateforme d'installation ;
- b) Mettre l'équipement sous tension et effectuer un test de fonctionnement pour s'assurer de l'absence d'alarme radar anormale ;
- c) Essuyer la poussière et les taches sur les boîtiers de la face d'antenne du radar, de la tourelle servo et du module d'alimentation avec un chiffon sec et propre ;
- d) Après 2 ans de fonctionnement effectif de la tourelle, veuillez contacter le fabricant pour maintenance et remplacement.



7 Transport et stockage

7.1 Exigences de transport

- L'équipement peut être transporté par route, rail ou air. Un emballage antichoc dans des caisses dédiées est requis pendant le transport.

7.2 Exigences de stockage

7.2.1 Environnement de stockage

Les produits emballés doivent être stockés dans les conditions environnementales suivantes afin de garantir leur durée de vie :

- a) Température : -40°C ~ +70°C ;
- b) Humidité relative : pas plus de 85 % (à 25°C) ;
- c) L'entrepôt doit être exempt d'acides, d'alcalis et d'autres gaz corrosifs nuisibles à l'équipement ; pendant le stockage, il ne doit y avoir ni vibration mécanique forte, ni choc, ni champ magnétique intense.

7.2.2 Durée de stockage

- Sauf disposition contraire du contrat, la durée de stockage de ce produit ne doit pas dépasser cinq ans à compter de la date de réception par le donneur d'ordre.



8 Service après-vente

- a) La période de garantie est de 1 an. Pendant cette période, si le produit est endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité, le fabricant est tenu de le réparer ou de le remplacer gratuitement ;
- b) L'entreprise répond aux demandes de service après-vente des unités acheteuses dans un délai de 12 heures.