

CR-PX07B

X 波段中程脉冲多普勒相控阵雷达

技术规格书



图片仅供参考，涂装颜色可按需定制，如荒漠沙色、战术灰、迷彩等。

文档版本：V3.1 (20260520)

版本	日期	说明
V1.0	2025-10-18	初始版本。
V2.0	2026-03-16	技术指标更新至最新生产配置，新增装箱清单。
V3.1	2026-05-20	修订产品图片与文档结构，新增维护、运输与服务章节，并作少量编辑性修订。



目录

1	产品概述.....	3
2	主要功能.....	4
3	技术指标.....	5
3.1	基本性能与精度.....	5
3.2	电气接口.....	5
3.3	物理与环境特性.....	6
4	结构尺寸.....	7
5	交付清单.....	8
5.1	装箱清单.....	8
5.2	物流运输尺寸.....	8
6	维护与保养.....	9
6.1	维护保养时机.....	9
6.2	维护保养内容.....	9
7	运输和贮存.....	10
7.1	运输要求.....	10
7.2	贮存要求.....	10
8	售后服务.....	11



1 产品概述

CR-PX07B 是一款 X 波段中程相控阵雷达，采用全固态、全相参、脉冲多普勒体制，可全天候对“低慢小”（LSS）目标进行有效探测与预警。

设备采用机器学习以及基于微多普勒特征与航迹特征的 AI 识别技术，可在极低虚警率下对无人机、轻型飞机、直升机、动力滑翔伞、飞艇及气球等“低慢小”目标进行有效探测与分类识别。

转台式单阵面将机械扫描与二维电子扫描相结合，方位覆盖 360°，俯仰覆盖可配置至 80°；俯仰覆盖范围、目标更新率与量程均可软件化配置，可灵活担当要地防护、机场、边境安保及大型活动防护等场景的低空监视节点。



2 主要功能

探测与覆盖

- 探测性能强、虚警率低，可稳定探测机动无人机；
- 具备云雨杂波抑制能力，可全天候工作；
- 机械扫描与二维电子扫描相结合，覆盖 360° 全空域及重点扇区；
- 俯仰覆盖范围、目标更新率与量程均可软件化配置。

跟踪与识别

- 支持机械扫描跟踪与相扫 TAS 跟踪；
- 基于微多普勒特征与航迹特征的 AI 识别技术，可识别无人机、飞鸟、人员、车辆等目标；
- 支持地图目标定位、航迹显示与回放，实时显示目标距离、方位、俯仰和速度信息。

数据与运行

- 支持目标点迹、航迹及雷达状态数据的记录存储，具备回放与查询功能；
- 机器学习环境自适应，无需参数调整，开机即可工作；
- 具备自主定位定向能力，支持俯仰、横滚自动补偿；
- 具备实时工作状态监测功能。



3 技术指标

3.1 基本性能与精度

项目	参数
工作频段	X 波段 (9.2GHz ~ 9.8GHz)
探测距离	≥5km (RCS 0.01m ² , 无人机)
盲区	≤150m
工作模式	机扫 + 二维相扫
搜索范围	机扫: 方位 0°~360°, 俯仰 0°~80° (可按任务配置); 相扫: 方位 -45°~45°, 俯仰 0°~80° (可按任务配置)
跟踪功能	机扫跟踪 / 相扫 TAS
TAS 跟踪目标数	≥6
最低探测高度	≤10m
速度范围	1m/s ~ 100m/s
目标更新率	机扫 ≤3.2s; 相扫 ≤3s (俯仰覆盖 30°, 距离 7.5km)
分辨率	距离 ≤15m, 方位 ≤6°, 俯仰 ≤6°
搜索精度 (RMS)	距离 ≤10m, 方位 ≤0.4°, 俯仰 ≤0.5°
跟踪精度 (RMS)	距离 ≤10m, 方位 ≤0.3°, 俯仰 ≤0.4°
目标容量	≥500 批

3.2 电气接口

项目	参数
通信接口	RJ45 网口
供电电源	AC220V / DC24V
整机功耗	≤350W




3.3 物理与环境特性

项目	参数
重量	≤26kg (不含电源、三脚架等)
外形尺寸	≤575 × 317 × 220mm
工作温度	-40°C ~ +70°C
防护等级	IP66

以上指标为典型标称值，实际以产品合同和技术协议为准。



4 结构尺寸



CR-PX07B 结构及安装尺寸图 (单位: mm)



5 交付清单

5.1 装箱清单

序号	装箱清单	单位	数量
1	雷达阵面	台	1
2	伺服转台	套	1
3	AC/DC 电源适配器	套	1
4	网线	根	1
5	GPS 天线（含线缆）	对	1
6	安装附件	套	1
7	产品合格证	份	1
8	使用维护说明书	份	1
9	显控软件及通信协议	套	1

5.2 物流运输尺寸

整套设备共 2 个包装箱，总毛重约 46kg。

序号	装箱内容	包装箱尺寸（长×宽×高，mm）	毛重
1	雷达主机（阵面及伺服转台）	775 × 440 × 245	≈28kg
2	电源适配器、线缆及附件	490 × 350 × 320	≈18kg



6 维护与保养

6.1 维护保养时机

维护保养时机可根据实际使用状况进行确定，原则上应符合如下要求：

- a) 运输后和使用前各进行一次维护保养；
- b) 仓库存放的雷达每 3 个月进行一次。

6.2 维护保养内容

- a) 设备外观状态检查和齐套性检查，检查安装是否存在生锈或者裂纹，检查安装牢固性，安装平台是否存在安全隐患等；
- b) 设备通电开机运行测试，确保雷达无异常告警；
- c) 用干燥、清洁的抹布擦去雷达阵面、伺服转台、电源模块等外壳的灰尘和污迹；
- d) 转台实际工作 2 年后，请及时联系厂家进行维护、更换。



7 运输和贮存

7.1 运输要求

- 设备可采用公路、铁路、航空方式进行运输，运输时需使用专用包装箱进行防震包装。

7.2 贮存要求

7.2.1 贮存环境

包装好的产品应存放在以下的环境中进行贮存，以保证产品的使用寿命：

- a) 温度：-40°C ~ +70°C；
- b) 相对湿度：不大于 85% (25°C) ；
- c) 周围环境不应有对设备有影响的酸、碱以及其它腐蚀气体的库房内，贮存期间应无强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。

7.2.2 贮存有效期

- 除非合同另有规定，本产品从订货方签收之日起贮存期不超过五年。



8 售后服务

- a) 产品质保期为 1 年。在此期间内，产品因质量问题而发生损坏或不能正常工作，承制方有义务无偿为用户修理或更换；
- b) 公司在接到采购单位的售后服务需求后 12 小时内响应用户。